

塗膜の種類

(O、ペーパー掛け)

1、国産塗料（一般）

P1000～
P2000

2、外資系塗料

P1500～
P3000

3、自己修復塗料

P1500～
P3000

ゴミの部分の
ペーパー掛け

1、研磨工程



シルキーメイン



Neo Black

フタスノワ

パッド&125

スモールマリー

選1

スモールマリー

選1

スモールマリー

選1

シルキーメイン

Neo Black

フタスノワ

パッド&125

選1

選1

2、仕上工程



Rasko Buffs

選1

3、超仕上げ工程



Neo Black



選1

Neo Black

選1

Neo Black

選1

Neo Black

選1

Neo Black

選1

(淡・濃色終了可)

(黒ソリッド)

※1、この研磨方法はM&I Max II、パッド&125、ToiZE IIを利用したものです。

※2、様の行は工程種を表し、欄の列は研磨力を表します。1工程目（研磨工程）は選択品の中から「目標とした値が容易に消えるか？」で決めてください。2工程目は同様。欠削の過りに注意し、必ず鏡面に磨けます。列が左側にあるものは、右側にあるものより、より研磨力あることを表します。 ※3、M&Iのみなさまご利用の方は、仕上げ工程と超仕上げ工程の両方M&Iで行ってください。オーロラは必ず行います。 ※4、目標としたペーパー目が容易に消えない場合は、パフをスモールマリーに換えてください。 ※5、このパフで仕上げる事が出来ます。表面の粗種の細かいさはケーキオソフトラッシュオンパフの順に細くなります。



塗膜の種類 (0、ペーパー掛け)

1、研磨工程

2、仕上工程

3、超仕上げ工程

ゴムの部分の ペーパー掛け
1、国産塗料 (一般)
P1000~ P2000
2、外資系塗料
P1500~ P3000
3、自己修復塗料
P1500~ P3000



1、国産塗料 (一般)

2、外資系塗料

3、自己修復塗料



①

②

(淡・濃色終了可)

(黒ソリッド)

※1、この研磨方法はSeil・Seil A・Toi mini Z・Toi 20を利用したものです。
 ※2、様の行は工程種を表し、縦の列は研磨力を表します。1工程目(研磨工程)は選択品の中から「目標とした傷が容易に消えるか?」で決めてください。2工程目以降は、矢印の通りに進めば、必ず綺麗に磨けます。列が左側にあるものは、右側にあるものより、より研磨力あることを表します。 ※3、シンプル研磨がワッシャーのみをご利用の方は、仕上工程と超仕上げ工程のがワッシャーをシングルで行ってください。オーロラは必ず出ます。 ※1、スポンジで研磨としたペーパー目が容易に落ちない場合はバフをスウェーブルメリーに換えて行ってください。 ※4、仕上げ工程は、バフ研磨量が大きくなるのでToi 20で仕上げることが可能です。またToi mini Zで全ての工程を行うことも可能です。