

## 会社情報

会社 ケキテック株式会社  
〒 480-0202  
住所 愛知県西春日井郡豊山町豊場栄14-1  
Tel 0568-28-2225  
Fax 0568-28-6166  
担当者 金子 幸嗣

## 商品名

Blendia 2nd =  
ブレンディア セカンド フラット  
車輛ボディ専用研磨剤

## 【物質の特定】

単一製品・混合物の区別	混合物
成分	研磨剤(アルミナ)8~15% 労働安全衛生法第57条の2に該当 溶剤 界面活性剤 水

## 【危険有害性の分類】

分類の名称	該当なし
危険性	該当なし
有害性	該当なし
環境影響	該当なし

## 【応急処置】

目に入った場合	直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、眼科医の診察を受ける。
皮膚に付着した場合	直ちに汚染された衣服や靴を脱ぎ、接触部を石鹼で清浄する。炎症が生じた場合は、医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合	水で口の中をよく洗浄し、直ちに医師の診察を受ける。
吸入した場合	直ちに空気の良い場所に移り安静にする。回復しない場合は直ちに医師の診察を受ける。

## 【火災時の措置】

消火方法	消火剤を火元へ放射、散布等して消火する。 移動可能な容器があるときは、速やかに安全な場所に移す。
消火剤	粉末・炭酸ガス・乾燥砂・泡

## 【漏出時の措置】

	漏出した場所の周辺には、ロープを張る等して人の立入を禁止する。少量の場合は、ウエス、砂、おがくず等に吸収し空容器に回収する。多量の場合は、土砂等で流れを止め、出来る限り回収し残分は、ウエス等で拭き取るか、多量の水で洗い流す。
--	--

## 【取扱い及び保管上の注意】

取扱い	眼、皮膚及び作業者との接触を避ける。接触、吸入の防止のためマスク、保護眼鏡、保護手袋等の保護具の着用が好ましい。取扱い後は、手洗い・洗顔を十分に行う。床や作業靴に付着するとスリップによる事故が起こりやすいので、ウエス等で拭き取るか、石鹼又は洗剤で洗い流すこと。
保管	直射日光の当たる場所や高温を避ける。また、0℃以下になる場所を避け、口栓をしっかりとして保管する。

## 【暴露防止措置】

管理濃度	設定されていない。
許容濃度	設定されていない。
設備対策	洗眼及び身体の洗浄の設備を設けることが好ましい。
保護具	必要に応じて防塵マスク、保護眼鏡、ゴム手袋、ゴム長靴、ゴム前掛け等を使用する。

## 【物理／化学的性質】

外観等	乳白色のエマルジョンクリーム状、若干特異臭を有する。
pH	約8
沸点	100℃
凝固点	0℃以下
比重	約1.01
溶解性	自由な比率で分解する。(水)

## 【危険性情報】

引火性	なし
発火点	なし
爆発範囲	知見なし
安定性・反応性	熱、光、衝撃に対して安定である。 酸、アルカリ、電解質、凝集剤等と反応凝集を起こす。

## 【有害性情報】

刺激性(目、皮膚)	目に刺激あり、長期接触により皮膚に刺激のあることがある。
急性毒性	知見なし
慢性毒性	知見なし
がん原性	知見なし
変異原性	知見なし
催奇形性	知見なし

## 【環境影響情報】

分解性	知見なし
蓄積性	知見なし
魚毒性	知見なし

## 【廃棄上の注意】

焼却処分をする。(燃烧生成ガスは、一酸化炭素、二酸化炭素、水蒸気及び微量の窒素酸化物を発生する。)多量の場合は、廃棄物処理業者に処分を委託する。
--

## 【輸送上の注意】

容器が破損しないよう、乱暴な取り扱いを避ける。
-------------------------

## 【適用法令】

労働安全衛生法	該当なし
消防法	該当なし
毒物及び劇物取締法	該当なし
PRTR法	該当なし

その他	記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特殊な取り扱いの場合は、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上ご利用下さい。
-----	---